DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

STU-1K

"STU-1K": Celle di carico a trazione/compressione

Celle di carico a trazione/compressione, ideali per la pesatura in trazione di carichi sospesi e come controllo e limitazione di sovraccarico, oppure per utilizzo in compressione per la realizzazione di sistemi di pesatura a più celle di carico.

PORTATE (kg): 2000, 5000, 8000, 10000.

OIML R60. Classe di precisione C3.

Acciaio INOX. Grado di protezione IP68.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CLASSE DI PRECISIONE C3
- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX
- GRADO DI PROTEZIONE IP68
- PORTATA MAX. DA 2000kg A 10000kg
- CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO DA 3m

CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE TECNICHE

- nLC: 3000
- Y(Emax/Vmin) compressione: 12000
- Y(Emax/Vmin) trazione: 9500
- Cn: 2,4 mV/V
- Input: 1000 +/- 20 Ohm
- Output: 1000 +/- 5 Ohm
- Alimentazione: 1…10Vdc
- Carico statico massimo: 120% F.S.
- Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3 m, diametro 5mm.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S840)

PARTICOLARE 1

Dimensioni (mm)

Collegamenti Cella	
Colore	*Funzione*
METAL--	SCHERMO
GIALLO	SEGNALE +
GRIGIO	SENSE +
MARRONE	ALIMENTAZIONE +
BIANCO	SEGNALE -
ROSA	SENSE -
VERDE	ALIMENTAZIONE -

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
STU2000-1KD	2000
STU5000-1KD	5000
STU8000-1KD	8000
STU10000-1KD	10000

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.