DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

OBRF3GD

"OBRF2G4-3GD": BOX INTERFACCIA RADIOFREQUENZA PER ZONE ATEX 2 e 22

Modulo radiofrequenza per la trasmissione WIRELESS dei dati in zone ATEX 2 e 22 con modi di protezione:
ATEX II 3G Ex ec IIC T6 Gc X per gas
ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X per polveri.
Può essere applicato sia a bilance da banco/pavimento che a bilance mobili, come transpallet pesatori o pesapallet, e permette l'invio di dati a grande distanza.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

Caratteristiche tecniche

- Involucro in ABS IP66.
- Dimensioni involucro (lxwxh): 120x80x55mm.
- Cavo armato e schermato da 3m, compreso di serie, per collegamento a indicatore di peso.
- Alimentazione direttamente da indicatore.

Caratteristiche di funzionamento

- Frequenza di lavoro 2.4 GHz, fino a 39 differenti canali per poter installare più sistemi indipendenti nella stessa area di lavoro.
- Distanza di lavoro, in condizioni ambientali e di installazione adeguate: fino a 45m indoor, fino a 140m outdoor.
- Segnale in ingresso: RS232 standard.
- Installazione integrata all'interno della bilancia.
- Non necessita di protocolli di comunicazione particolari, trasmissione in modo trasparente di qualsiasi carattere ricevuto in ingresso.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.