

JB4QIP69K

"JB4QIP69K": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA A 4 INGRESSI, IN ACCIAIO INOX E CON PROTEZIONE IP68/IP69K



Scatola di giunzione in acciaio INOX AISI 304 con grado di protezione IP68/IP69K da acqua e polveri, dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione di 4 celle.

Scheda di equalizzazione con trimmer di regolazione del segnale, per un'equalizzazione precisa e affidabile.

La staffa di fissaggio reversibile permette di appendere la scatola di giunzione a parete, risparmiando spazio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in acciaio INOX AISI 304 (AISI 316 a richiesta)
- Grado di protezione: IP68/IP69K
- Valvola anticondensa IP69K di serie
- Pressacavi metallici
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc
- Massima corrente in ingresso: 700mA
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C
- 4 ingressi cella su connettore a vite
- Dimensioni: 221x105x39mm (lxwxh)
- NOTA: disponibile in versione ATEX su richiesta.

Altro

- Facile da igienizzare con getti d'acqua
- Altezza regolabile per aumentare lo spazio per la pulizia



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE