

JBQI

"JBQI": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA A 4/6 INGRESSI, IN ACCIAIO INOX IP65



Scatola di giunzione in acciaio inox con grado di protezione IP65 da acqua e polveri, dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione di 4 o 6 celle. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento delle celle di carico e trimmer di regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed affidabile.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in acciaio inox.
- Grado di protezione: IP65.
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
- Massima corrente in ingresso: 700mA.
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C.
- Diodi di protezione contro sovratensioni o scariche elettrostatiche.
- 4 ingressi cella su connettore a vite o su piazzole a saldare, per mod. JB4QI.
- 6 ingressi cella su connettore a vite o su piazzole a saldare, per mod. JB6QI.
- Dimensioni: 155x158x45mm (lxwxh) per JB4QI
- Dimensioni: 190x132x50mm (lxwxh) per JB6QI

PARTICOLARE 1



JB6QI: Scatola di giunzione ed equalizzazione, in acciaio INOX
IP65.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE